

SMOOTH STREET LED



Lampa uliczna ze źródłem światła LED. Modułowa budowa pozwala na wszechstronne zastosowanie oprawy w dowolnej konfiguracji mocowej. Oprawa ma możliwość zmiany natężenia oświetlenia. Poprzez zastosowanie odpowiednich akcesoriów takich jak odbiorniki GPRS lub WiFi istnieje możliwość zdalnego sterowania parametrami świecenia oprawy.

Zastosowanie: oświetlenie ulic, placów, chodników, parkingów, ogrodów, parków, itp.

Wykonanie: obudowa aluminiowa, szyba z hartowanego szkła.

Montaż: bezpośrednio na słup oświetleniowy lub wysięgnik .

Akcesoria: czujnik natężenia światła, czujnik deszczu, odbiornik GPRS oraz WiFi, czujnik ruchu ulicznego, zasilacz DALI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie	230V/50Hz
Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	16-64
Wskaźnik oddawania barw	>80
Stopień ochrony (IP)	IP66
Temperatura pracy	-30 ~ +50°C
Rodzaj LED	Nichia LED
Raster/przesłona	soczewka PC
Materiał	Szkoło hartowane/aluminium
Stopień ochrony IK	IK08



Beznarzędziowy dostęp poprzez uchwyt.




Auto rozłączanie zasilanie po otwarciu.



System szybkiej wymiany komponentów.



Zabezpieczenie przed rzezięciami 10kV.



Barwa światła od 3000K do 5000K.



Miejsce na akcesoria dodatkowe .

KOD CODE	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ LUMINOUS POWER	WAGA WEIGHT	WYMIAR SIZE	KĄT ŚWIECENIA BEAM ANGLE
AL-ST53-20-4070	20W	LED 5500K	3200lm	8.50kg	763x352x167mm	R01601
AL-ST53-30-4070	30W	LED 5500K	4800lm	8.50kg	763x352x167mm	R01601
AL-ST53-40-4070	40W	LED 5500K	6400lm	8.50kg	763x352x167mm	R01601
AL-ST53-60-4070	60W	LED 5500K	9600lm	8.80kg	763x352x167mm	R01601
AL-ST53-75-4070	75W	LED 5500K	12000lm	8.80kg	763x352x167mm	R01601
AL-ST53-100-4070	100W	LED 5500K	16000lm	9.00kg	763x352x167mm	R01601
AL-ST53-120-4070	120W	LED 5500K	19200lm	9.00kg	763x352x167mm	R01601
AL-ST53-150-4070	150W	LED 5500K	24000lm	9.20kg	763x352x167mm	R01601
AL-ST53-180-4070	180W	LED 5500K	28800lm	9.20kg	763x352x167mm	R01601