

## DIAMAND LED



Nowoczesna oprawa DIAMAND LED przeznaczona do montażu w sufitach systemowych 60x60mm lub 30x120mm z widocznym rusztem. Innowacyjna mikrooptyką zapewnia poziom UGR na poziomie poniżej 16. Zastosowanie wysokiej skuteczności chipów LED oraz zaawansowany soczewkowy układ optyczny pozwalają na tworzenie zaawansowanych scen świetlnych dla najbardziej wymagających klientów.

**Wykonanie:** Korpus z tworzywa, klosz z mikrooptyką oraz soczewkami PC.

**Montaż:** Do sufitów podwieszanych 600x600 lub zwieszana

**Zasilanie:** 230 V

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	16
Wskaźnik oddawania barw	Ra>90
Stopień ochrony (IP)	IP40
Temperatura pracy	-20 ~ +50°C
Rodzaj LED	NICHA
Raster/przesłona	CLR LENS
Żywotność	50000h
UGR	<16
Materiał	Aluminium/PC



KOD CODE	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ LUMINOUS POWER	WAGA WEIGHT	WYMIAR SIZE	KĄT ŚWIECENIA BEAM ANGLE
AL-2535302	35W	LED 3000K	3020 lm	1.85kg	597×597×28mm	90°
AL-2535402	35W	LED 4000K	3200 lm	1.85kg	597×597×28mm	90°
AL-2535303	35W	LED 3000K	3020 lm	1.95kg	1195×297×28mm	90°
AL-2535403	35W	LED 4000K	3200 lm	1.95kg	1195×297×28mm	90°