

FARI LED



Kinkiet FARI LED to zminiaturyzowana oprawa oświetleniowa na źródła LED do montażu ściennego. Wykonany z całości z wysokogatunkowego PC kinkiet FARI LED stanowi dodatkowe oświetlenie dekoracyjno-akcentujące. Oprawa przeznaczona do montażu nad lustro.

Zastosowanie wbudowanego zasilacza o wysokich parametrach technicznych powoduje brak efektu tętnienia – zasilacz flicker free.

Wykonanie: Tworzywo sztuczne PC, klosz OPAL; opcjonalnie: wbudowany wyłącznik, funkcja zmiany CCT, sensor światła, czujnik ruchu.

Montaż: Ścienny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	LED 2835
Liczba źródeł światła	16-64
Wskaźnik oddawania barw	>80
Stopień ochrony (IP)	IP44
Temperatura pracy	-20 ~ +45°C
Rodzaj LED	OSRAM
Raster/przesłona	Klosz opal
Materiał	PC



KOD CODE	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ LUMINOUS POWER	WAGA WEIGHT	WYMIAR SIZE	KĄT ŚWIECENIA BEAM ANGLE
AL-59083044	8W	LED 3000K	950 lm	0.45 kg	480x61x77mm	150°
AL-59084044	8W	LED 4000K	1100 lm	0.45 kg	480x61x77mm	150°
AL-59103044	10W	LED 3000K	1190 lm	0.62 kg	600x61x77mm	150°
AL-59103044	10W	LED 4000K	1270 lm	0.62 kg	600x61x77mm	150°
AL-59153044	15W	LED 3000K	1770 lm	0.82 kg	900x61x77mm	150°
AL-59153044	15W	LED 4000K	1900 lm	0.82 kg	900x61x77mm	150°