

## FLATE STAR LED



Nowoczesna oprawa FLATE SR LED przeznaczona do montażu w sufitach systemowych 60x60mm lub 30x120mm z widocznym rusztem. Innowacyjna mikrooptyką zapewnia poziom UGR na poziomie poniżej 16. Zastosowanie wysokiej skuteczności chipów LED oraz zaawansowany soczewkowy układ optyczny pozwalają oprawie na zwiększenie wydajności do 135lm/W

**Wykonanie:** Korpus z tworzywa, klosz z mikrooptyką oraz soczewkami PC.

**Montaż:** Do sufitów podwieszanych 600x600 lub zwieszana

**Zasilanie:** 230 V

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Źródło światła          | LED          |
| Liczba źródeł światła   | 52           |
| Wskaźnik oddawania barw | >80, >90     |
| Stopień ochrony (IP)    | IP44         |
| Temperatura pracy       | -20 ~ +50°C  |
| Rodzaj LED              | NICHA        |
| Raster/przesłona        | CLR LENS     |
| Żywotność               | 50000h       |
| UGR                     | <19          |
| Materiał                | Aluminium/PC |



| KOD<br>CODE   | MOC<br>POWER | ŹRÓDŁO<br>LAMP | STRUMIEŃ<br>LUMINOUS POWER | WSKAŹNIK Ra<br>CRI | WAGA<br>WEIGHT | WYMIAR<br>SIZE | KĄT ŚWIECENIA<br>BEAM ANGLE |
|---------------|--------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| AL-19303044-8 | 30W          | LED 3000K      | 3860 lm                    | Ra>80              | 3,00kg         | 597×597×28mm   | 90°                         |
| AL-19304044-8 | 30W          | LED 4000K      | 3900 lm                    | Ra>80              | 3,00kg         | 597×597×28mm   | 90°                         |
| AL-19303044-8 | 30W          | LED 3000K      | 3860 lm                    | Ra>80              | 3,22kg         | 1195×295×28mm  | 90°                         |
| AL-19304044-8 | 30W          | LED 4000K      | 3900 lm                    | Ra>80              | 3,22kg         | 1195×295×28mm  | 90°                         |
| AL-19353044-9 | 35W          | LED 3000K      | 4703 lm                    | Ra>90              | 3,00kg         | 597×597×28mm   | 90°                         |
| AL-19354044-9 | 35W          | LED 4000K      | 4725 lm                    | Ra>90              | 3,00kg         | 597×597×28mm   | 90°                         |
| AL-19353044-9 | 35W          | LED 3000K      | 4703 lm                    | Ra>90              | 3,22kg         | 1195×295×28mm  | 90°                         |
| AL-19354044-9 | 35W          | LED 4000K      | 4725 lm                    | Ra>90              | 3,22kg         | 1195×295×28mm  | 90°                         |