

FRAMEE LED



Oprawa wykonana jako ramka świetlna, przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Profil oprawy wykonany z aluminium malowanego proszkowo. Zastosowano diody LED o wysokim współczynniku oddawania barw i wysokiej trwałości. Klosz z opalizowanego PC zapewnia równomierną luminancję na powierzchni oprawy oraz wysoki komfort świetlny.

Zastosowanie: ciągi komunikacyjne, biura, sale wykładowe i konferencyjne, pomieszczenia użytkowe

Wykonanie: Korpus z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo klosz opalizowany PC.

Montaż: Do sufitów podwieszanych o widocznej konstrukcji nośnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	252-432
Wskaźnik oddawania barw	>80
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura pracy	-20 ~ +50°C
Rodzaj LED	2835
Raster/przesłona	OPAL
Materiał	PC/aluminium



KOD CODE	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ LUMINOUS POWER	WAGA WEIGHT	WYMIAR SIZE	KĄT ŚWIECENIA BEAM ANGLE
AL-273030201	30W	LED 3000K	2860lm	1,94kg	295x595x15mm	140°
AL-273040201	30W	LED 4000K	3000lm	1,94kg	295x595x15mm	140°
AL-274230202	42W	LED 3000K	4580 lm	2,61kg	597x597x15mm	140°
AL-274240202	42W	LED 4000K	4620 lm	2,61kg	597x597x15mm	140°
AL-274830203	48W	LED 3000K	4640 lm	2,68kg	1195x295x15mm	140°
AL-274840203	48W	LED 4000K	4800 lm	2,68kg	1195x295x15mm	140°
AL-274230204	42W	LED 3000K	4580 lm	3,73kg	1195x595x15mm	140°
AL-274240204	42W	LED 4000K	4620 lm	3,73kg	1195x595x15mm	140°