

**IDA LED**



IDA LED to nowoczesny projektor LED do szynoprzewodów. Charakteryzuje się innowacyjnym systemem pasywnego odprowadzania ciepła, delikatnością stylu i wysoką sprawnością. Idealny do oświetlenia sklepów, wystaw, galerii sztuki.

**Wykonanie:** obudowa aluminiowa, szyba z hartowanego szkła.

**Montaż:** do szynoprzewodu 1 i 3-fazowego .

**Akcesoria:** szynoprzewody wraz z elementami złącznymi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Wskaźnik oddawania barw	>85
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura pracy	-20 ~ +50°C
Rodzaj LED	COB LED
Raster/przesłona	PAR
Materiał	szkło/ aluminium



KOD CODE	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ LUMINOUS POWER	WAGA WEIGHT	WYMIAR SIZE	KĄT ŚWIECENIA BEAM ANGLE
PT-RML-28-12W	1x12W	LED 300K	930 lm	0,40 kg	130x63x95mm	55°
PT-RML-29-12W	1x12W	LED 4000K	1200 lm	0,40 kg	130x63x95mm	55°
PT-RML-28-25W	1x25W	LED 3000K	2400 lm	0,60 kg	160x130x105mm	55°
PT-RML-29-25W	1x25W	LED 4000K	2500 lm	0,60 kg	160x130x233mm	55°