

LINEA LED



Oprawy serii LINEA LED to nowoczesne oprawy liniowe o wszechstronnym zastosowaniu i dostropowym sposobie montażu. Oprawa może być montowana zarówno w sufitach jak i w zabudowie ścian tworząc przez to niekończące się kombinacje linii świetlnych. Obudowa wykonana z aluminium oraz PC. Oprawy posiadają opcję regulacji natężenia oświetlenia oraz bary światła białego.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały lub czarny, klosz mikropryzmatyczny (MPRM) lub klosz OPAL z poliwęglanu.

Montaż: Zwieszany, wpuszczany w sufit.

Aksesoria: Łączniki kątowe, końcówki, uchwyty, łącznik liniowy niewidoczny, zawieszania (zwykłe, elektryczne).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	LED SMD
Klasa izolacji	II
Wskaźnik oddawania barw	>80
Stopień ochrony (IP)	IP40
Temperatura pracy	-20 ~ +45°C
Rodzaj LED	2835
Raster/przesłona	OPAL /MPRM
Materiał	PC/aluminium
Żywotność	50.000h



Nr kat.	Stopień ochrony (IP)	Moc źródła światła	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy	Wymiar SIZE	Temperatura barwowa	Rozsył światła	Waga (kg)
AL-70153040-M	IP40	15W	MPRM	1570 lm	L615*W62*H29	3000K	DI 110°	0.67kg
AL-70154040-M	IP40	15W	MPRM	1790 lm	L615*W62*H29	4000K	DI 110°	0.67kg
AL-70303040-M	IP40	30W	MPRM	3380 lm	L1208*W62*H29	3000K	DI 110°	1.21kg
AL-70304040-M	IP40	30W	MPRM	3500 lm	L1208*W62*H29	4000K	DI 110°	1.21kg
AL-70373040-M	IP40	37W	MPRM	3980 lm	L1505*W62*H29	3000K	DI 110°	1.48kg
AL-70374040-M	IP40	37W	MPRM	4430 lm	L1505*W62*H29	4000K	DI 110°	1.48kg
AL-70453040-M	IP40	45W	MPRM	4950 lm	L1802*W62*H29	3000K	DI 110°	1.78kg
AL-70454040-M	IP40	45W	MPRM	5300 lm	L1802*W62*H29	4000K	DI 110°	1.78kg
AL-70603040-M	IP40	60W	MPRM	6950 lm	L2395*W62*H29	3000K	DI 110°	2.27kg
AL-70604040-M	IP40	60W	MPRM	7320 lm	L2395*W62*H29	4000K	DI 110°	2.27kg
AL-70153040-O	IP40	15W	OPAL	1400 lm	L615*W62*H29	3000K	DI 110°	0.67kg
AL-70154040-O	IP40	15W	OPAL	1600 lm	L615*W62*H29	4000K	DI 110°	0.67kg
AL-70303040-O	IP40	30W	OPAL	3100 lm	L1208*W62*H29	3000K	DI 110°	1.21kg
AL-70304040-O	IP40	30W	OPAL	3300 lm	L1208*W62*H29	4000K	DI 110°	1.21kg
AL-70373040-O	IP40	37W	OPAL	3800 lm	L1505*W62*H29	3000K	DI 110°	1.48kg
AL-70374040-O	IP40	37W	OPAL	4200 lm	L1505*W62*H29	4000K	DI 110°	1.48kg
AL-70453040-O	IP40	45W	OPAL	4500 lm	L1802*W62*H29	3000K	DI 110°	1.78kg
AL-70454040-O	IP40	45W	OPAL	5000 lm	L1802*W62*H29	4000K	DI 110°	1.78kg
AL-70603040-O	IP40	60W	OPAL	6000 lm	L2395*W62*H29	3000K	DI 110°	2.27kg
AL-70604040-O	IP40	60W	OPAL	6600 lm	L2395*W62*H29	4000K	DI 110°	2.27kg