

MAO LED



MAO LED to nowoczesny projektor LED do szynoprzewodów. Charakteryzuje się innowacyjnym systemem pasywnego odprowadzania ciepła, delikatnością stylu i wysoką sprawnością. Idealnie dopasowane dla nowoczesnych obiektów zarówno mieszkalnych jak i usługowych.

Dostępne kolory czarny oraz biały. Technologia Diamond Reflector oraz wysokiej jakości komponenty pozwalają na wierne odtworzenie kolorów przy zachowaniu poziomu współczynnika CRI na poziomie powyżej 85. Przeznaczenie: oświetlenie sklepów, wystaw, galerii sztuki, mieszkań.

Wykonanie: obudowa aluminiowa, szyba z hartowanego szkła.

Montaż: do szynoprzewodu 3-fazowego .

Akcesoria: szynoprzewody wraz z elementami złącznymi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Wskaźnik oddawania barw	>85
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura pracy	-20 ~ +50°C
Rodzaj LED	COB LED
Raster	DIMOND
Materiał	szkło/ aluminium



MAO LED


KOD CODE	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ LUMINOUS POWER	WAGA WEIGHT	WYMIAR SIZE	KĄT ŚWIECENIA BEAM ANGLE
AL-3012272001	1x12W	LED 2700K	1230 lm	0,60 kg	126.5x89x220mm	15°
AL-3012402002	1x12W	LED 4000K	1380 lm	0,60 kg	126.5x89x220mm	15°
AL-3012272003	1x12W	LED 2700K	1230 lm	0,60 kg	126.5x89x220mm	30°
AL-3012402004	1x12W	LED 4000K	1380 lm	0,60 kg	126.5x89x220mm	30°
AL-3012272005	1x12W	LED 2700K	1230 lm	0,60 kg	126.5x89x220mm	45°
AL-3012402006	1x12W	LED 4000K	1380 lm	0,60 kg	126.5x89x220mm	45°
AL-3025272001	1x25W	LED 2700K	2400 lm	0,70 kg	141x91x233mm	15°
AL-3025402002	1x25W	LED 4000K	2500 lm	0,70 kg	141x91x233mm	15°
AL-3025272003	1x25W	LED 2700K	2400 lm	0,70 kg	141x91x233mm	45°
AL-3025402004	1x25W	LED 4000K	2500 lm	0,70 kg	141x91x233mm	45°
AL-3025272005	1x25W	LED 2700K	2400 lm	0,70 kg	141x91x233mm	60°
AL-3025402006	1x25W	LED 4000K	2500 lm	0,70 kg	141x91x233mm	60°
AL-3035272001	1x35W	LED 2700K	3400 lm	0,78 kg	161x110x234mm	15°
AL-3035402002	1x35W	LED 4000K	3600 lm	0,78 kg	161x110x234mm	15°
AL-3035272003	1x35W	LED 2700K	3400 lm	0,78 kg	161x110x234mm	45°
AL-3035402004	1x35W	LED 4000K	3600 lm	0,78 kg	161x110x234mm	45°
AL-3035272005	1x35W	LED 2700K	3400 lm	0,78 kg	161x110x234mm	60°
AL-3035402006	1x35W	LED 4000K	3600 lm	0,78 kg	161x110x234mm	60°
AL-3045272001	1x45W	LED 2700K	4150 lm	0,78 kg	161x110x234mm	15°
AL-3045402002	1x45W	LED 4000K	4380 lm	0,78 kg	161x110x234mm	15°
AL-3045272003	1x45W	LED 2700K	4150 lm	0,78 kg	161x110x234mm	45°
AL-3045402004	1x45W	LED 4000K	4380 lm	0,78 kg	161x110x234mm	45°
AL-3045272005	1x45W	LED 2700K	4150 lm	0,78 kg	161x110x234mm	60°
AL-3045402006	1x45W	LED 4000K	4380 lm	0,78 kg	161x110x234mm	60°