

ENKEL LED



Oprawy serii ENKEL LED to nowoczesne oprawy liniowe o wszechstronnym zastosowaniu i uniwersalnym sposobie montażu. Oprawa może być montowana bezpośrednio do podłoża oraz zwieszana za pomocą dodatkowych akcesoriów.

Obudowa wykonana z aluminium oraz PC.

Oprawa ma możliwość łączenia dla efektu jednej linii świetlnej.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary, klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu.

Montaż: Zwieszany, nastropowy .

Akcesoria: Końcówki, łącznik liniowy niewidoczny, zawieszania (zwykłe, elektryczne).

Zasilanie: 230V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	78-208
Wskaźnik oddawania barw	>80
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura pracy	-20 ~ +50°C
Rodzaj LED	2835
Raster/przesłona	OPAL
Materiał	PC/aluminium



Nr kat.	Stopień ochrony (IP)	Moc źródła światła	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy	Wymiar	Temperatura barwowa	Rozsył światła	Kąt świecenia
AL-11183020	IP20	1x18W	OPAL	2250 lm	573x55x63mm	3000K	DI	130°
AL-11184020	IP20	1x18W	OPAL	2340 lm	573x55x63mm	4000K	DI	130°
AL-11303020	IP20	1x30W	OPAL	3780 lm	1183x55x63mm	3000K	DI	130°
AL-11304020	IP20	1x30W	OPAL	3900 lm	1183x55x63mm	4000K	DI	130°
AL-11403020	IP20	1x40W	OPAL	5120 lm	1183x55x63mm	3000K	DI	130°
AL-11404020	IP20	1x40W	OPAL	5200 lm	1183x55x63mm	4000K	DI	130°
AL-11503020	IP20	1x50W	OPAL	6350 lm	1483x55x63mm	3000K	DI	130°
AL-11504020	IP20	1x50W	OPAL	6500 lm	1483x55x63mm	4000K	DI	130°