

HiECO LED


Przemysłowa oprawa oświetleniowa typu High-Bay zaprojektowana pod źródła światła LED o wysokich parametrach świetlnych. HiECO LED idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni magazynowych, produkcyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz loftów mieszkalnych. Innowacyjna konstrukcja radiatora umożliwia wykonanie oprawy w mniejszych gabarytach. Dodatkowo umieszczone soczewki rozpraszające likwidują zjawisko olśnienia przez źródło światła.

Wykonanie: Obudowa aluminium, źródła LED z soczewkami rozpraszającymi, istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL.

Montaż: zwieszany, natynkowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	112-252
Wskaźnik oddawania barw	>75
Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK10
Rodzaj LED	NICHIA 3030
Raster/przesłona	CLEAR
Materiał	Aluminium/PC



KOD CODE	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ LUMINOUS POWER	WAGA WEIGHT	WYMIAR SIZE	KĄT ŚWIECENIA BEAM ANGLE
AL-2210050651	100W	LED 5000K	14000lm	4,60kg	φ375x178mm	120/90/50°
AL-2210040652	100W	LED 4000K	14000lm	4,60kg	φ375x178mm	120/90/50°
AL-2212040653	120W	LED 5000K	16200lm	4,90kg	φ375x178mm	120/90/50°
AL-2212050654	120W	LED 4000K	16200lm	4,90kg	φ375x178mm	120/90/50°
AL-2215050655	150W	LED 5000K	21000lm	4,90kg	φ375x178mm	120/90/50°
AL-2215040656	150W	LED 4000K	21000lm	4,90kg	φ375x178mm	120/90/50°
AL-2220040657	200W	LED 5000K	32000lm	5,70kg	φ375x178mm	120/90/50°
AL-2220050658	200W	LED 4000K	32000lm	5,70kg	φ375x178mm	120/90/50°