

## MINIA LED



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	LED
Zasilanie	230V
Wskaźnik oddawania barw	>80
Stopień ochrony (IP)	IP54
Temperatura pracy	-20 ~ +45°C
Rodzaj LED	COB LED
Raster/przesłona	PAR
UGR	19
Materiał	PS/aluminium malowane proszkowo
Żywotność	50.000h



Oprawa MINIA LED typu dowlight wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu wymagających klientów. W oprawie zastosowano wysokiej jakości lustrzany odbłyśnik, który ma za zadanie skupić światło oraz zniwelować skutki olśnienia. Specjalna, uszczelniona konstrukcja oraz precyzyjny system optyczny czynią oprawę niezwykle uniwersalną pod względem zastosowań.

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe, pomieszczenia o podwyższonej wilgotności powietrza.

**Wykonanie:** Obudowa z aluminium, malowana elektrostacyjnie, aluminiowy odbłyśnik. Klosz OPAL.

**Montaż:** bezpośrednio na suficie.



KOD CODE	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ LUMINOUS POWER	WAGA WEIGHT	WYMIAR SIZE	KĄT ŚWIECENIA BEAM ANGLE
AL-14113054	11W	LED 3000K	1040lm	0,65kg	Ø100x134mm	60°
AL-14114054	11W	LED 4000K	1100lm	0,65kg	Ø100x134mm	60°
AL-14153054	15W	LED 3000K	1540lm	0,65kg	Ø100x134mm	60°
AL-14154054	15W	LED 4000K	1750lm	0,65kg	Ø100x134mm	60°
AL-14253054	25W	LED 3000K	2410lm	0,84kg	Ø120x144mm	60°
AL-14254054	25W	LED 4000K	2800lm	0,84kg	Ø120x144mm	60°
AL-14353054	35W	LED 3000K	3400lm	1,45kg	Ø170x159mm	60°
AL-14354054	35W	LED 4000K	3900lm	1,45kg	Ø170x159mm	60°