

PART LED



Oprawy PART LED są dedykowane do pomieszczeń w przestrzeni publicznej. Trwała obudowa wykonana z profilowanego aluminium zakończenia z polimeru. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja oprawy zapewnia łatwy dostęp do wszystkich komponentów co ułatwia konserwację.

Ergonomiczna konstrukcja oraz doskonale parametry świetlne dają nieograniczone możliwości zastosowań oprawy.

Wykonanie: obudowa: aluminium, klosz: PC

Montaż: bezpośrednio na stropie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	120-624
Wskaźnik oddawania barw	>80
Stopień ochrony (IP)	IP44
Odporność uderowa	IK08
Rodzaj LED	5630 OSRAM
Raster/przesłona	OPAL
Materiał	PC/aluminium



KOD	STOPIEŃ OCHRONY (IP)	MOC ŹRÓDŁA	RASTR/PRZESŁONA	STRUMIEŃ	BARWA ŚWIATŁA	ROZSYŁ ŚWIATŁA	WYMIARY
AL-17203020	IP44	1x20W	OPAL	2150 lm	3000K	DI	600x71x63mm
AL-17204020	IP44	1x20W	OPAL	2200 lm	4000K	DI	600x71x63mm
AL-17403020	IP44	1x40W	OPAL	4200 lm	3000K	DI	1200x71x63mm
AL-17404020	IP44	1x40W	OPAL	4400 lm	4000K	DI	1200x71x63mm
AL-17503020	IP44	1x50W	OPAL	5000lm	3000K	DI	1500x71x63mm
AL-17504020	IP44	1x50W	OPAL	5500lm	4000K	DI	1500x71x63mm