

## SOL III PAR LED



Oprawa SOL III PAR LED jako trzecia generacja oprawy SOL LED została zaprojektowana by wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu wymagających klientów. SOL III PAR LED to oprawa typu downlight, która zapewnia doskonałe połączenie wydajności, komfortu świetlnego i wzornictwa, bez uszczerbku dla parametrów oświetlenia takich jak oddawanie barw czy jednorodność kolorów. Oferuje szeroki wybór opcji pozwalających tworzyć pożądaną atmosferę. Standardowy, wysoki stopień szczelności IP54 oraz II klasa izolacji oprawy zapewnia szerokie spektrum zastosowania, niezależnie od warunków panujących w pomieszczeniu oraz bezpieczeństwo użytkownika.

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe, pomieszczenia publiczne, toalety.

**Wykonanie:** Obudowa z odlewu z aluminium malowana elektrostatycznie. Odbłyśnik fasetowany z polerowanego aluminium. Klosz MPRM PC.

**Montaż:** Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Liczba źródeł światła   | 36-60         |
| Wskaźnik oddawania barw | >80           |
| Stopień ochrony (IP)    | IP54          |
| Temperatura pracy       | -20 ~ 50°C    |
| Rodzaj LED              | 5670          |
| Raster/przesłona        | MPRM          |
| Materiał                | Aluminium, PC |



| KOD<br>CODE | MOC<br>POWER | ŹRÓDŁO<br>LAMP | STRUMIEŃ<br>LUMINOUS POWER | WAGA<br>WEIGHT | WYMIAR<br>SIZE | KĄT ŚWIECENIA<br>BEAM ANGLE |
|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| AL-08133054 | 13W          | LED 3000K      | 1380lm                     | 0.28kg         | φ142x82mm      | 90°                         |
| AL-08134054 | 13W          | LED 4000K      | 1460lm                     | 0.28kg         | φ142x82mm      | 90°                         |
| AL-08183054 | 18W          | LED 3000K      | 1580lm                     | 0.54kg         | φ172x95mm      | 90°                         |
| AL-08184054 | 18W          | LED 4000K      | 1890lm                     | 0.54kg         | φ172x95mm      | 90°                         |
| AL-08253054 | 25W          | LED 3000K      | 2280lm                     | 0.80kg         | φ228x98mm      | 90°                         |
| AL-08254054 | 25W          | LED 4000K      | 2650lm                     | 0.80kg         | φ228x98mm      | 90°                         |