

SONIC LED



Oprawy serii SONIC LED to nowoczesne oprawy liniowe o wszechstronnym zastosowaniu i uniwersalnym sposobie montażu. Oprawa może być montowana bezpośrednio do podłoża oraz zwieszana za pomocą dodatkowych akcesoriów.

Obudowa wykonana z aluminium oraz PC.

Oprawa ma możliwość łączenia dla efektu jednej linii świetlnej.

Innowacyjna budowa klosza typu U umożliwia rozsył o kącie 130° co w praktyce niweluje zaciemnienia dając większą równomierność oświetlenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	78-208
Wskaźnik oddawania barw	>80
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura pracy	-20 ~ +50°C
Rodzaj LED	2835
Raster/przesłona	OPAL
Materiał	PC/aluminium



Nr kat.	Stopień ochrony (IP)	Moc źródła światła	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna oprawy	Temperatura barwowa	Rozsył światła	Kąt świecenia
AL-13183020	IP20	1x18W	OPAL	2300 lm	130 lm/W	3000K	DI	130°
AL-13184020	IP20	1x18W	OPAL	2340 lm	130 lm/W	4000K	DI	130°
AL-13303020	IP20	1x30W	OPAL	3850 lm	130 lm/W	3000K	DI	130°
AL-13304020	IP20	1x30W	OPAL	3900 lm	130 lm/W	4000K	DI	130°
AL-13403020	IP20	1x40W	OPAL	5150 lm	130 lm/W	3000K	DI	130°
AL-13404020	IP20	1x40W	OPAL	5200 lm	130 lm/W	4000K	DI	130°
AL-13503020	IP20	1x50W	OPAL	6450 lm	130 lm/W	3000K	DI	130°
AL-13504020	IP20	1x50W	OPAL	6500 lm	130 lm/W	4000K	DI	130°